

潤滑剤試験に 訪問します！

あなたがお使いの潤滑剤は本当に“潤滑”していますか？



潤滑剤の性能はあまり体で感じるできません。
そこで、我々が行うチムケン試験(簡易潤滑試験)にて
あなたの会社にお伺いし
今お使いの潤滑剤とNASKALUBを比較し
違いを体感していただくことができます。

お気軽にお問い合わせください!!

電話 **03-3841-5771**

製品安全データ(化学名、商品名等)

製品名(化学名、商品名等)	NASKALUB(ナスカルブ)
物質の特定	
単一製品・混合物の区別	混合物
化学名	石油系炭化水素及び添加剤
成分及び含有量	潤滑油基油 95～85%
	潤滑油添加剤 5～15%
	塩素系極圧添加剤を含有する
官報公示整理番号(化審法、安衛法)	企業秘密なので記載できない
CAS NO	企業秘密なので記載できない
国連分類及び国連番号	クラス2：高圧ガス1950
労働安全衛生法	鉱油 95～85%
PRTR法※	該当しない
(※特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善促進に関する法律)	
RoHS司令	適合

危険有害性の分類	
危険性	消防法、危険物、第四類第四石油類(非水溶性)
分類の名称	分類基準に該当しない
応急処置	
目に入った場合	清浄な水で十分目を洗浄しああと、医師の手当を受ける
皮膚に付着した場合	水と石鹸で付着した部分を洗う
吸入した場合	新鮮な空気場所に映す、身体を毛布などで覆い、保温して安静に保ち、必要なら医師の手当を受ける
飲み込んだ場合	無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける、口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う

販売店

発売元



化研産業 株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野5-12-5

電話 **03-3841-5771**(代表)

FAX 03-3845-1425

NASKALUB®



潤滑剤 `ナスカルブル、シリーズ総合カタログ



化研産業 株式会社

今までなかった 新しい潤滑剤

まったく



従来の潤滑剤とはまったく異なる性質を持つ「NASKALUB」は、金属の表面をスケートリンクのように滑りやすい物質し、油切れを起こしても潤滑を維持することができる、今までにない耐摩耗性、耐荷重性を高い次元で得ることができる新しい潤滑剤です。

耐荷重性 耐摩耗性 水置換性

NASKALUB®

用途に合わせた豊富なラインナップ。スプレーが使用できない個所には原液タイプも



70ml スプレー



原液 4L



原液 1L



原液 20ml

420ml スプレー


NASKAGREASE®

NASKALUBのグリススプレータイプ

「NASKALUB」の性能をグリスタイプにした「NASKAGREASE」は増ちょう剤に単体でも潤滑性のあるカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用し、ベストバランスで「NASKALUB」を配合した高性能グリスです。グリススプレータイプなので、グリスの充填しづらい個所にもしっかりと塗布できます。

耐荷重性 耐摩耗性 防錆性 耐水性

No.0、No.1、No.2をラインナップ。各20g/420mlカートリッジ/420mlスプレー/1kg(No.2のみ)/16kgをご用意



極圧性 耐摩耗性 耐熱性



エンジンオイル添加剤

NASKALUB

NASKALUB-R®

愛車のエンジンを汚れと摩擦から守る

スポーツシーンなどアクティブにエンジンを酷使する場合、ピストンやピストンリング、カムシャフト、クランクシャフト、コンロッドなど金属同士が直接接触を繰り返す部分では摩擦が発生し、レスポンスの悪化やパワーダウン、メカノイズなどが発生します。「NASKALUB-R」は、その発生する摩擦熱によりメタル表面に高い潤滑性を持つ強固な皮膜を形成し、エンジン各部を潤滑、保護します。


極圧性 耐摩耗性 防錆性

寒冷地や冷凍倉庫などの設備に優れた潤滑剤

NASKALUB

NASKALUB-F®

「NASKALUB-F」は使用温度範囲が-20℃~120℃という範囲で、一般的な潤滑剤だと油が凍ってしまうような温度でも使用することができる上に、潤滑剤としての基本的な性能(耐荷重性、耐摩耗性、防錆性など)も優れた潤滑剤です。



NASKA TAP

NASKA TAP

切削性 耐水性

潤滑性と切削性をベストなバランスで配合した切削油

小径のネジ穴や深いネジ穴、繊細なピッチのネジ等の加工でガジリ、ムシリを防止し、ドリルの刃などの工具の摩耗を減らし、寿命を延ばします。また、加工精度と加工効率を大幅に向上させます。切削加工時の発熱が低いため、白煙発生が少なく臭気も殆ど発生しないため現場での作業環境の改善にもつながります。



耐久・耐熱
グリース

SUPER GREASE

耐熱温度200℃までの安価で手軽なお手軽版

NASKAシリーズの技術をベースにリーズナブルかつ、高性能グリーススプレー。アルミニウム石鹸機を配合し耐水性が高く使用個所の高温時によくある「垂れ」を防止し汎用性の高い低コストグリーススプレー

耐熱温度
200℃

